

Příloha č.3

Technické podmínky „Stříbřec – Obecní traktor“		
Parametr	Požadovaný	Nabízený
počet válců:	4	
motor objem min.:	3.000 - 3.500 cm ³	
výkon v kW:	min. 53 kW (71 HP)	
Emisní třída:	min. STAGE 5	
Palivová nádrž – obsah:	min. 80 l	
Převodovka:	mech. synchr. Min. 5 rychlostí, 15+15 (plazivá, polní, silniční)	
Převodovka:	max. rychlost 30 - 40 km/h s možností reverze bez spojkového pedálu	
Min. pojezdová rychlost:	0,3km/hod	
průtok čerpadel:	průtok čerpadel min. 90 l/min	
Hydraulický systém:	hydraulické dvojčinné okruhy s regulací průtoku minimálně 3 vzadu + beztlaké zpětné vedení	
Zadní hydraulická ramena:	zdvih 2300 - 3000kg	
Spojka zadního PTO:	v olejové lázni, 540/540E, volit. 1000 ot/min	
Přední a zadní náprava:	elektrohydraulické zapínání 4 x 4 pod zatížením	
Čelní zvedací zařízení	Kat. II 3,3t, rychlo-upínáky ramen	
LED pracovní světlomety	min. 2 vpředu, min. 2 vzadu	
Přední hydraulický systém:	vyvedení dvou dvojčinných hydraulických nezávislých okruhů u předního TBZ+3. fce	
Tovární záruka na stroj:	min. 36 měsíců	
Kabina:	klimatizace, topení ventilační průduchy, rádio s Bluetooth-handsfree, LED maják	
Kabina:	homologované sedadlo spolujezdce	
Sedadlo řidiče:	pneumaticky odpružené	
Vzduchové brzdy přívěsu:	2 hadicové	
Záběrové pneu:	R20 přední a R30 zadní	
Rozvor náprav:	2000-2200 mm	
Max. pohotovostní hmotnost:	max. 3 300 kg	
Šířka:	max.: 2 200 mm	
Výška:	max.: 2 600 mm	
Stěrače:	přední a zadní	
Přídavný závěs:	připojení tažné koule ISO 50	
Čelní nakladač:	Kompatibilní s traktorem, tlumič rázů, nosnost na čepu min. 1400 kg po celé dráze, výška zdvihu min. 3,0m, ovládání joystickem+3.fce nakladače, ochrana kapoty, podvázání konstrukce až k zadní nápravě	
Čelní nakladač-příslušenství:	Lopata s přidržovačem š. 1,8m s odnímatelnými bočnicemi + palet. vidle nosnost min. 2500 kg	
Vzduchové brzdy – doplněk:	Jednohadicové brzdy (starší typ přívěsů)	
Přední vývodová hřídel:	bez, ale možnost dodatečné montáže	
Přední závaží	6ks (min. hmotnost 45kg/ks) včetně zajištění	