

jednopruhová obousměrná MK

The diagram illustrates a cross-section of a road reconstruction project. Key features include:

- Dimensions:** Total width of 4.00m, divided into two 2.00m lanes with 0.50m shoulders.
- Elevations:** Labels for "KÓTA VOZOVKY" (road surface), "KÓTA NIVELETY" (leveling), and "KÓTA TERÉNU" (ground level).
- Slopes:** Various percentages are indicated, such as 8.0%, 2.5%, and 3.0%.
- Construction Layers:**
 - ODSTRANĚNÍ A ZPĚTNÉ DOPLŇENÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE ŠD, TL. PRŮMĚRNĚ 100MM
 - OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TL. 100 MM
 - DODATEČNÝ NÁSYP Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU
 - ODHUMUSOVÁNÍ TL. 100 MM
 - VÝMĚNA ZEMINY AZ TL. 300 MM
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
- Strength Requirements:** Edef2 = 100 MPa, Edef2 = 80 MPa, and Edef2 = 60 MPa are specified for different sections.

CELKEM MIN. TL. 420 MM

jednopruhová obousměrná MK

~3,00–3,50

0.50

dle řezu 1.92

dle řezu 1.57

0.50

KÓTA VOZOVKY

KÓTA NIVELETY

KÓTA VOZOVKY

8,0%

2,5%

KÓTA TERÉNU

2,5%

8,0%

OHUMUSOVÁNÍ + OŠETÍ TL. 100 MM

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRAJNICE A ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ ŠD, TL. PRŮMĚRNĚ 100MM

ODSTRANĚNÍ A ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE ŠD, TL. PRŮMĚRNĚ 100MM

- | | |
|--------|----------------|
| CELKEM | MIN. TL. 80 MM |
|--------|----------------|

SO 101

HIP :		VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Kamil Pravda 		Kontroloual : Josef Šedivý 	Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník : Obec Stříbřec			Č. zakázky : 1169	Paré č.:
Obec : Stříbřec, místní část Mníšek			Datum : 08/2023	
Stavba : Místní komunikace u zemědělského areálu - Mníšek			Formát : 3 A4	
			Měřítko : 1 : 50	
Příloha : Vzorové příčné řezy			Číslo arch. : 02/23	Číslo přílohy : D.1.1.2.c