









OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Liborezy_OU
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 07.06.2017 / 13:41
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
01 / P		Rozměr otvoru:	1490 x 1160	Typ rámu:	Plastový rám, třídy A	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	IZOLAČNÍ SKLO
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:		Specifikace:	dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	třída A, ČSN EN 126 08		
		Bezpeč. třída:	C	Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	Hnědý odstín		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Klika		
		Model:		Kování (Ext.):	-		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování		
02 / P		Rozměr otvoru:	1760 x 1300	Typ rámu:	Plastový rám, třídy A	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	IZOLAČNÍ SKLO
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:		Specifikace:	dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	třída A, ČSN EN 126 08		
		Bezpeč. třída:	C	Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	Hnědý odstín		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Klika		
		Model:		Kování (Ext.):	-		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování		
03 / P		Rozměr otvoru:	1710 x 1250	Typ rámu:	Plastový rám, třídy A	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	IZOLAČNÍ SKLO
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:		Specifikace:	dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	třída A, ČSN EN 126 08		
		Bezpeč. třída:	C	Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	Hnědý odstín		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Klika		
		Model:		Kování (Ext.):	-		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování		
04 / L		Rozměr otvoru:	1750 x 1250	Typ rámu:	Plastový rám, třídy A	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha	Plocha/Typ skla:	IZOLAČNÍ SKLO
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:		Specifikace:	dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem
		Neprůzvučnost:	32	Materiál křídla:	třída A, ČSN EN 126 08		
		Bezpeč. třída:	C	Povrch křídla (Int.):	Bílá		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Hnědý odstín		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Klika		
		Model:		Kování (Ext.):	-		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Liborezy_OU
 Upravil: Admin
 Datum / Čas: 07.06.2017 / 13:41
 Poznámka:

		Výrobce:	Závěsy:	Celoobvodové kování		
04 / P		Rozměr otvoru: 1750 x 1250 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 32 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: P Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Materiál rámu: Povrch rámu: Materiál křídla: Povrch křídla (Int.): Povrch křídla (Ext.): Kování (Int.): Kování (Ext.): Závěsy:	Plastový rám, třídy A Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha třída A, ČSN EN 126 08 Bílá Hnědý odstín Kliky - Celoobvodové kování	Kusy: Plocha/Typ skla: Specifikace:	1 IZOLAČNÍ SKLO dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem
05 / L		Rozměr otvoru: 1480 x 1090 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 32 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: L Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Materiál rámu: Povrch rámu: Materiál křídla: Povrch křídla (Int.): Povrch křídla (Ext.): Kování (Int.): Kování (Ext.): Závěsy:	Plastový rám, třídy A Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha třída A, ČSN EN 126 08 Bílá Hnědý odstín Kliky - Celoobvodové kování	Kusy: Plocha/Typ skla: Specifikace:	1 IZOLAČNÍ SKLO dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem
06 / L		Rozměr otvoru: 870 x 810 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 32 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: L Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Materiál rámu: Povrch rámu: Materiál křídla: Povrch křídla (Int.): Povrch křídla (Ext.): Kování (Int.): Kování (Ext.): Závěsy:	Plastový rám, třídy A Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha třída A, ČSN EN 126 08 Bílá Hnědý odstín Kliky - Celoobvodové kování	Kusy: Plocha/Typ skla: Specifikace:	1 IZOLAČNÍ SKLO dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem
07 / P		Rozměr otvoru: 4610 x 1180 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 32 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: P Zámek: není	Typ rámu: Materiál rámu: Povrch rámu: Materiál křídla: Povrch křídla (Int.): Povrch křídla (Ext.): Kování (Int.):	Plastový rám, třídy A Platový profil min. 5 komor, ocelová výztuha třída A, ČSN EN 126 08 Bílá Hnědý odstín Kliky	Kusy: Plocha/Typ skla: Specifikace:	1 IZOLAČNÍ SKLO dodávka včetně vnitřního parapetu, z vnitřní strany okno začistěno samolepící plastovou lištou š:25 mm s praporkem

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: Liborezy_OU
Upravil: Admin
Datum / Čas: 07.06.2017 / 13:41
Poznámka:

Model:		Kování (Ext.):	-	
Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování	
